

保山市中医医院计算机类办公设备及耗材招标采购明细表

序号	设备名称	参考规格	单位	拦标价格(元)
1	台式电脑/显示器	产品类型：商用电脑 操作系统：预装 win10 处理器：CPU 系列 英特尔 酷睿 I5 硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘 有线网卡：1000Mbps 以太网卡；I/O 接口 数据接口：USB 接口 9 个，其中含 5 个 USB3.0 接口 音频接口：1×耳机输出接口，1×麦克风输入接口，3×音频接口 视频接口：1×VGA，1×HDMI 网络接口：1×RJ45（网络接口） 其它接口：1×电源接口 显卡类型：集成显卡 机箱尺寸（长*宽*高）：290mm X 145mm X 373mm 机箱体积（L）：13.6L 屏幕尺寸：23.8 寸	套	4800.00
2	通用台式机	海光 C86-3G 8 核/16G/512SSD+1T HDD/2G 独显/光驱/23.8 寸显示器/（麒麟系统/统信/中科方德）	套	4400.00
3	液晶显示器	分辨率：1920*1080；刷新率：100HZ；屏幕尺寸：23.8 寸； 屏幕比例：16：9； 接口：VGA, HDMI, 含安装	台	900.00
4	笔记本电脑	处理器：CPU 系列 英特尔 酷睿 I7 显卡类型：集成显卡 内存配置容量：16GB 硬盘类型：全固态硬盘	台	5900.00
5	黑白激光打印机	产品类型：黑白激光打印机 产品定位：家用 最大打印幅面：A4 最高分辨率：600×600dpi 黑白打印速度：14ppm 内存 标配：2MB，最大：2MB 分辨率 600*600dpi 预热时间 ≤10 秒 首页打印时间 小于 9.3 秒 接口类型 USB2.0 耗材类型 鼓粉一体 硒鼓型号 CRG 303 硒鼓寿命 2000 页 介质尺寸 A4, B5, A5, LGL, LTR, EXEC, 信封, 自定义尺寸 介质重量 64g/m² 进纸盒容量 标配：150 页，单页进纸器：1 页 出纸盒容量 标配：100 页（正面向下）	台	1300.00
6	彩色激光打印机	黑彩同速≥21 页/分钟；打印分辨率 600*600dpi；首页打印时间：黑白（A4，就绪模式下）：仅需 11 秒，彩色（A4，就绪模式下）：仅需 12 秒；处理器：800MHz；标配内存不小于 256 MB DDR；标配自动双面打印；月打印负荷：40000 页；2.7 英寸彩色触摸屏；纸盒：单页优先进纸盒、1 个 250 页进纸盒；接口：高速 USB 2.0 端口；内置高速以太网 10/100 Base-TX 网络端口；802.11n 2.4/5GHz 无线；主机 USB 端口；支持双频无线网络；移动打印功能：HP ePrint 惠普云打印，苹果 AirPrint，Mopria 认证，无线直连打印，移动应用；语言及字体：PCL 6, HP PCL 5c, postscript level 3 emulation, PCLm, PD F, URF；耗材：鼓粉一体，最大支持黑色 3200 页，彩色 2500 页大容量硒鼓	台	3200.00
7	彩色喷墨打印机	1、打印速度：黑白 A4 15 页/分钟，彩色 A4 8 页/分钟 2、最大分辨率：4800 x 1200dpi	台	1400.00

		3、最大复印页数：30 页 4、支持：逐份打印、安静打印模式、无线直连（最多同时支持连接 8 个设备）、移动与远程打印、照片（4x6 英寸）无边距打印 5、接口：高速 USB 接口、无线网络打印 6、后部进纸容量（最大值）：100 页 A4/LTR 普通纸（80g/m ² ） 7、出纸器容量：30 页 A4 普通纸或 20 页高质量光泽照片纸 8、纸张重量：64-90g/m ² （普通纸）102-300g/m ² （爱普生高质量光泽照片纸） 9、耗电量：约 12W（打印）、约 7.1 W（待机）、约 0.8 W（睡眠） 10、耗材容量：黑白 4,300 页或彩色 7,300 页		
8	黑白激光打印复印一体机	自动进稿器 ADF：50 页 引擎技术：黑白激光 接口：高速 USB2.0 液晶显示：标配 2 行中/英文液晶显示 介质尺寸：A4, Letter, B5(JIS), A5, A5（长边）, A6, Executive, 16K(195x270mm) 介质类型：标准纸盒（普通纸、薄纸、再生纸）；单张进纸托板（普通纸、薄纸、厚纸、再生纸，标签纸，信封） 内存容量（标准）：128MB 进纸托板：1 页 纸张输出：120 页 安全锁功能：支持 标准纸盒输入量：250 页 支持操作系统：Windows:Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10; Macintosh: Mac OS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x（仅下载）; Linux: CUPS, LPD/LPRng（x86/x64 环境） 复印参数 复印幅面：A4 复印速度：34cpm N 合 1 复印：支持 分辨率：600×600dpi 排序复印：支持 堆叠复印：最多可复印 99 份 放大缩小复印：25%~400%（最小调整量为 1%） 扫描参数 彩色（扫描）：30 位输入 / 24 位输出 灰度等级：10 位输入 / 8 位输出 扫描分辨率（插值）：最高达 19,200×19,200dpi 扫描分辨率（光学）：最高达 1,200×1,200dpi 扫描到：电子邮件，图像，文件，OCR 打印参数 自动双面打印速度：16 面/ 分钟 首页打印输出时间（从 Ready 模式开始计算，标准纸盒）：少于 8.5 秒 打印仿真语言：GDI 打印速度：34ppm 分辨率：最佳 1200 x 1200 dpi, HQ1200 (2400 × 600dpi) 电话、传真 多址发送：同一份传真最多可同时发送给 258 个地址 双面传真发送/接收：仅支持双面接收 手柄：有 信息中心：进网许可证编号请详见本机机身所粘贴的进网标签 内存发送/无纸接收：最多 400 页（ITU-T 测试样张，标准分辨率，JBIG）	台	2400.00

		调制解调器速度：33,600bps PC-FAX：从计算机上发送和接收传真（在 Macintosh 和 Linvx 系统下仅支持发送） 单键拨号：最大可存储 200 个号码 速拨号：最大可存储 200 个号码 其他信息 中国节能认证：是 噪音等级：低于 49 分贝 / 低于 30 分贝（打印 / 待机） 耗电量：平均约 475W / 42W / 0.9W（打印 / 待机 / 休眠） 尺寸和重量：481(宽)×398.5(长)×318.5(高)毫米;11.2kg 保修服务：1 年		
9	黑白激光打印复印一体机	自动进稿器 ADF：35 页 接口：高速 USB2.0 液晶显示：10 汉字（20 字符）x2 行 介质尺寸：A4, B5 (JIS), A5, letter, A5(长边), Executive, A6, 16K (195x270mm), 16K (184x260mm), 16K (197x273mm) 介质类型：普通纸、薄纸、再生纸 纸张处理：1 页 打印引擎：黑白激光 内存：32MB 标准纸盒输入量：最多 250 页 支持操作系统：Windows: Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10; Macintosh: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (仅下载); Linux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 环境) 复印参数 复印速度：30cpm N 合 1 复印：有 分辨率：600 x 600 dpi 放大缩小复印：25%-400%（最小调整为 1%） 扫描参数 色深：30 位输入/24 位输出 灰度等级：10 位输入/8 位输出 扫描分辨率(插值)：高达 19,200 x 19,200 dpi 扫描分辨率(光学)：高达 600 x 2400 dpi 打印参数 首页打印输出时间(从 Ready 模式开始计算，标准纸盒)：少于 8.5 秒 打印仿真语言：GDI 打印速度：30ppm 分辨率：600*600dpi, HQ1200dpi 电话、传真 多址发送：同一份传真最多可同时发送给 258 个地址，内存发送/无纸接收：最多 400 页（ITU-T 测试样张，标准分辨率，JBIG） 组拨号：最多 20 组 信息中心：进网许可证编号请详见本机机身所粘贴的进网标签 调制解调器速度：33,600bps (Fax) PC-FAX：从计算机上发送和接收传真（在 Macintosh 和 Linux 系统下仅支持发送） 单键拨号：最大可存储 8 个号码 速拨号：最大可存储 200 个号码 其他信息 中国节能认证：有 噪音等级：LpAm = 50.0 dB(A) / LpAm = 33.0 dB(A)	台	1800.00

		耗电量: 打印/待机/深度休眠:510 瓦/6.6 瓦/1.1 瓦 尺寸和重量: 481 x 398.5 x 316.5 mm/12.2kg 保修服务: 1 年保修		
10	针式打印机	产品类型: 票据针式打印机 (平推式) 打印宽度: 82 列 打印针数: 24 针 可靠性: 4 亿次/针 色带性能: 1000 万字符 复写能力: 7 份 (1 份原件+6 份拷贝) 接口类型: 并行接口, USB 接口 打印速度: 215 字/秒 打印特性: 拷贝能力强, 支持 A3 竖向打印、小卡片打印 介质厚度: 0.58mm 平均无故障时间: 18000 小时	台	1600.00
11	条码打印机	尺寸(长*高*宽):285×226×171 毫米 重量:2.26 公斤(不含耗材) 打印方式: 热转印/直接热敏 分辨率: 203 点/英寸(8 点/毫米) 打印速度:127 毫米/秒 打印长度:15 毫米-1200 毫米 存储器 RAM:2MB 闪存:16MB 传感器:缺纸侦测, 缝标侦测, 缺口侦测, 黑标侦测, 热写头温度侦测 标签设计:Bartender UltraLite 驱动:Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 通信接口:USB, 串口, 以太网 蓝牙 人机接口:进纸键带三色灯 电源适配器:开关电源输入: 直流 100-240 伏, 50/60 赫兹, 输出: 直流 24 伏/2 安培, 峰值 5 安培	台	980.00
12	手腕带打印机	1. 分辨率 203dpi, 300dpi 2. 打印方式 热转印/热敏 3. 最大打印速度 8 ips(203dpi) / 6 ips(300dpi) 4. 最大打印宽度 54 毫米 (203dpi) / 56.9 毫米 (300dpi) 5. 最大打印长度 1,775 毫米 (203dpi) / 1,183 毫米 (300dpi) 6. 物理尺寸(宽 x 高 x 深) 249 毫米×142 毫米×182 毫米(长×宽×高), 重量 1.5 千克 7. 处理器 32 位 RISC 中央处理器 8. 存储 16 MB 闪存 / 32 MB 内存 9. 接口 标准: USB-B, RS232 串口, USB Host, 以太网 10/100Base-T 10. 电源 输入: 交流 100~240V, 2.5A, 50~60 Hz 输出: 直流 24V, 2.5A, 60W 11. 传感器 缝标穿透式侦测/黑标反射式侦测/开盖侦测/碳带耗尽侦测 12. 条码类型 一维码: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleave d 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN14 二维码: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec 打印介质类型 连续纸、模切纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸	台	2000.00
13	条码小票打印机	打印方式:直接行式热敏打印 分辨率:203dpi(8dots/mm) 打印宽度:48mm/72mm 打印速度:Max.260mm/s	台	600.00

		通讯接口:USB/串/以太网/钱箱 储存器:RAM:2MB Flash:4MB 传感器:缺纸侦测, 开盖侦测 纸张厚度:0.056-0.13mm 纸张宽度:58mm/80mm 纸卷直径:≤83mm 驱动:Windows2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/POSReady/Linux CU PS/OPOS		
14	扫码枪	1. 像素: ≥640*480 CMOS。 2. 识读码制: 可识读各类一维码与二维码 PDF417, QR Code, Data Matrix, 3. 解码方式: 采用影像技术, 解码技术; 4. 识读精度* ≥3mil (Code128) 5. 尺寸: (长×宽×高) 145×101×68mm : 111 克。 6. 电流: 工作电流 190mA (典型值), 201mA (最大值) 空闲电流 35mA 7. 环境参数: 工作温度 -20℃~60℃; 存储温度 -40℃~70℃。 8. 数据接口: RS-232 (无流控), USB, PS/2 9. 一键切换识读模式: 可通过顶部按键一键切换纸质码识读模式/屏幕码识读模式。	台	300.00
15	投影仪	RGB 光阀式液晶投影系统/3600 流明/XGA(1024*768)分辨率/对比度 16,000:1/长宽比 4:3/声音输出 5W/变焦比 1-1.2 (手动光学变焦/聚焦)/灯泡寿命: 6000 小时 (标准模式) 12000 小时 (ECO 环保模式)/垂直梯形: ±30 度 (自动)、水平梯形: ±30 度 (手动)/特点: 水平梯形校正滑钮可支持侧面投影功能; 自动开机, 直接关机; HDMI 高清接口/USB 三合一投影; 快速四角调节; 支持双画面显示/接口: 视频输入 2*D-sub、1*RCA、1*HDMI、视频输出 1*D-sub、音频输入 2*Stereo mini、2RCA*1、音频输出 1*Stereo mini、1*USB A、1*USB B、1*RJ45、1*RS-232C/最大尺寸 302 x 92 x 249 mm/大约 2.7 kg /100 寸 4:3 电动幕, 幕面投影尺寸: 2.03*1.52 米, 白塑幕面, 含无线遥控	台	3800.00
16	打印机碳粉	1、适用机型 1020/1007/1008/1108/1015/1005/1010/1018/2900 碳粉 2、打印页数 A4 纸张覆盖率 5%≥2000 页 3、碳粉容量:≥110g, 含安装	支	35.00
17	打印机碳粉	1、适用机型 7080/7380/7480/7880/2260 碳粉 2、打印页数 A4 纸张覆盖率 5%≥2000 页 3、碳粉容量:≥100g, 含安装	支	35.00
18	打印机硒鼓	适用机型: HP LaserJet 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030/佳能 LBP2900+激光打印机硒鼓 3052/3050/3055/M1319 CANON LBP 2900/3000 灌粉量 (g): 115 打印页数 (覆盖率 5%): 2000 页	支	90.00
19	打印机硒鼓	适用机型: HP LaserJet P1007/1008/1108/M1213MFP/M1136MFP; HP LaserJet P1005/1006/ 灌粉量 (g): 100 打印页数 (覆盖率 5%): 2000 页	支	90.00
20	打印机硒鼓	硒鼓/粉盒: CF400AK (201A) /CF400AC (201A) /CF400AY (201A) /CF400AM (201A) 适用机型: HP Color LaserJet Pro M252N/252DW/MFP M277N/277DW 灌粉量 (g): 30 打印页数 (覆盖率 5%): 黑 1500 页, 彩 1400 页	支	180.00
21	打印机硒鼓	硒鼓/粉盒: 202A 硒鼓粉盒 500A (202A) /501A (202A) /502A (202A) /503A (202A) 适用机型: HP Color LaserJet Pro M254nw/M254dw/M280nw/M281fdw	支	210.00

		/M281fdn 灌粉量 (g): 30 打印页数 (覆盖率 5%): 黑 1500 页, 彩 1400 页		
22	打印机粉盒	1、适用机型: HP 150a MFP/HP 178nw/HP 179fnw/HP 150nw/HP 179f nw/HP 179fwg/HP 150w 2、打印页数 A4 纸张覆盖率 5%≥3000 页, 含安装 3、CF510A 粉盒/CF513A 粉盒/CF512A 粉盒/CF511A 粉盒	支	210.00
23	打印机粉盒	莱盛 LSIC-LEN-LT1821Y 黄色粉盒/1821M 红色粉盒/1821K 黑色粉盒/ 1821C 青色粉盒 适用机型: Lenovo CS1821、Lenovo CS1831、CM7110、CM7120 和 CM7 120W	支	160.00
24	打印机硒鼓	1、适用机型: Brother HL-L2560DN/L2260D/L2260/DCP-L7180DN/L70 80D/L7080/MFC-L7880DN/L7480D/L7380 2、打印页数 A4 纸张覆盖率 5%≥2000 页	支	165.00
25	打印机粉盒	1、适用机型: Brother HL -2260/2260D/2560DN, DCP-7080/7080D/71 80DN, MFC-7380/7480D/7880DN 2、灌粉量 (g): 70g 3、打印页数 (覆盖率 5%): 3000 页	个	150.00
26	打印机粉盒/硒鼓	1、适用机型: 兄弟 7090/7190/7195/粉盒, 兄弟 7090/7190/7195/硒 鼓 2、打印页数 A4 纸张覆盖率 5%≥3000 页, 含安装	支	160.00
27	打印机粉盒	1、适用机型: HP Laserjet Pro M305dn//HP Laserjet Pro 405dn/H P Laserjet Pro 405dw/HP Laserjet Pro 429dn/HP Laserjet Pro 429fdw 2、打印页数 A4 纸张覆盖率 5%≥3000 页, 含安装	支	300.00
28	打印机粉盒	1、莱盛 LS-W1110A-E 粉盒(含芯片) HP108/136/138 适用机型: 惠普 HP 108a、108w、MFP 136a、136w、136nw、138pn、1 38pnw 2、打印页数 A4 纸张覆盖率 5%≥3000 页, 含安装	支	160.00
29	复印机碳粉	适用机型: 施乐 DCVC2263/2265/C2060/C2560/C3060 青粉(新)(原装 耗材) 黑色粉盒 大容量: CT202496; 墨粉容量: 450 克; 青色粉盒 大容量: CT202497; 墨粉容量: 280 克; 红色粉盒 大容量: CT202498; 墨粉容量: 280 克; 黄色粉盒 大容量: CT202499; 墨粉容量: 280 克;	支	480.00
30	复印机碳粉	适用机型: 施乐 CT202384 2011/2320/2520 碳粉(原装耗材)	支	240.00
31	复印机硒鼓	1、适用机型: 富士施乐施乐 CT351088 DCVC2263/2266/2265/C3060/ C2560 硒鼓(新) 数码多功能机(原装耗材) 2、寿命: 约 65000 页	支	980.00
32	复印机废粉盒	施乐 CWAA0885/CWAA1043 V2263/V2265/2560/3060 废粉盒(原装耗 材)	个	420.00
33	打印机墨盒	1、适用机型: hp deskjet 1050/2050/1010/1000/2000/1510/1511 打 印机(原装耗材) 2、打印页数 A4 纸张覆盖率 5%≥120 页/含安装	个	120.00
34	打印机墨盒	1、适用机型: HP Deskjet 2132 /2131All-in-One、HP Deskjet 111 2/1111、HP DeskJet 2621/2622/2623 All-in-One, HP AMP 120/125 2、打印页数 A4 纸张覆盖率 5%≥120 页/含安装	个	120.00
35	打印机墨盒	1、适用于 EPSON 1390 R330/ 2、打印页数 (覆盖率 A4 5%): 约 810 页	个	80.00
36	打印机墨水	1、适用于爱普生 L101/L201/L301/L303/L111/L211/L353/L351/L358 /L551(原装耗材) / 2、墨水容量: 70ml/ 3、打印页数: 4000 页	支	70.00
37	打印机墨	1、适用于爱普生/L801/L810/L1800/L850/L805(原装耗材)	支	100.00

	水	墨水容量: 70ml 2、打印页数 A4 纸张覆盖率 5%≥4000 页		
38	打印机墨水	1、适用于爱普生 L3118/3119/3158/3156/3106/1118/1119/3219/3218/3269/3558/3556 墨水容量: 70ml (原装耗材) 2、打印页数 A4 纸张覆盖率 5%≥5400 页 3、墨水容量: ≥70g, 含安装	支	100.00
39	打印机墨盒	1、适用机型: 佳能 iP2780/iP2788/佳能 MP259/MP288/MP498/佳能 MX348/MX358/MX368/MX418/MX428/ 2、打印页数 (覆盖率 A4 5%): 约 220 页	个	130.00
40	复印机定影组件	适用机型: 施乐 607K23450/607K23451/607K02025/607K02027/607K02022 V3065/2263/2265/2060/3060 定影组件 (原装耗材)	个	1100.00
41	复印机定影组件	施乐 126K38262/126K38263/126K34947 2520/2011/2320 定影组件 (原装耗材)	个	685.00
42	打印机定影组件	HP 1020 定影组件 (Canon2900/3000/HP1018/1020/1005)	个	320.00
43	打印机定影组件	HP P1102/1106/1108/M1213/1136/1316 定影组件	个	200.00
44	32G U 盘	32G USB3.2 接口 60MB/S	个	60.00
45	64G U 盘	64G USB3.2 接口 60MB/S	个	90.00
46	128G U 盘	128G USB3.2 接口 60MB/S	个	120.00
47	移动硬盘	硬盘容量 1T/支持 USB3.0 及以上/含安装	块	450.00
48	移动硬盘	硬盘容量 2T/支持 USB3.0 及以上/含安装	块	530.00
49	移动硬盘	硬盘容量 4T/支持 USB3.0 及以上/含安装	块	940.00
50	固态硬盘	128GSSD 固态硬盘 SATA3.0 接口、读速高达 500MB/S/含安装	块	200.00
51	机械硬盘	1TB SATA 台式机硬盘/含安装	块	450.00
52	机械硬盘	2TB SATA 台式机硬盘/含安装	块	530.00
53	台式机内存条	DDR3 8G-1600 台式机内存条	条	180.00
54	台式机内存条	DDR4 8G-3200 台式机内存条	条	220.00
55	水晶头	五类/六类	个	3.00
56	网线	六类国标非屏蔽纯铜线芯双胶线	米	3.00
57	网络模块	六类网络模块	个	30.00
58	网络面板	单口网络面板	个	15.00
59	网络面板	双口网络面板	个	20.00
60	交换机	5 口千兆交换机, 5 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口	个	100.00
61	交换机	8 口千兆交换机, 8 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口	个	160.00
62	路由器	无线速率 1200M/百兆网口	个	180.00
63	路由器	无线速率 1200M/千兆网口	个	200.00
64	鼠标	USB 有线/含安装	个	45.00
65	鼠标	无线鼠标/含安装	个	80.00
66	键盘	按键数: > 100 键; 连接方式: 有线; 类型: 薄膜键盘; /含安装	个	68.00
67	键鼠套装	无线键鼠套装; 按键数: > 100 键; 连接方式: 无线; /含安装	套	150.00
68	标签打印机碳带	颜色黑色/碳带类型: 混合基/长度≥300m/打印宽度≥90mm/内径≤26mm 打印方式平压式/防磨损、防酒精、耐高温/根据需求提供安装服务	卷	30.00
69	标签打印机碳带	碳带 60mm*70mm	卷	25.00
70	标签纸	标签纸 1000 张/卷, 单张标签尺寸: 80mm*60mm, 带撕裂线, 标签间距 2mm/根据需求提供安装服务	卷	35.00
71	标签纸	标签纸 2000 张/卷, 单张标签尺寸: 50mm*30mm, 带撕裂线, 标签间距	卷	30.00

		2mm/根据需求提供安装服务		
72	标签纸	标签纸 2000 张/卷, 单张标签尺寸: 40mm*30mm, 带撕裂线, 标签间距 2mm/根据需求提供安装服务	卷	30.00
73	打印机色带芯	适用机型: LQ-630、LQ-630K、LQ-635k LQ-730K, 本产品只适用于爱普生针式打印机。	个	12.00
74	打印机色带架	适用得实 DS-300 2600II AR-300K GI-300K AR-300K DS-1860、EPSO N LQ630K 带架爱普生 LQ-730K/KII/ LQ-630K/KII/LQ-610K/KII/LQ-735K/KII/LQ-615K/KII /LQ-635K/KII /LQ-82KF/LQ-80KFII/KF 中税 TS 630K / TS635K / LQ-80K	个	28.00
75	热敏小票打印纸	类型热敏小票打印纸/规格: 80*80 (mm) /层数单层, 根据需求提供安装服务	卷	7.00
76	热敏小票打印纸	类型热敏小票打印纸/规格: 80*50 (mm) /层数单层, 根据需求提供安装服务	卷	4.00
77	热敏小票打印纸	类型热敏小票打印纸/规格: 57*30 (mm) /层数单层, 根据需求提供安装服务	卷	3.00
78	USB集线器	4 口 USB3.0 分线器/功能: 扩展电源 USB 口/材质: ABS 胶壳/供电口: Type-c 供电口/智能免驱动/含安装	个	75.00
79	网卡	USB 网卡/遵循标准: IEEE 802.11b/g/无线速度: 650Mbps/频率范围: 2.4GHZ/5GHZ/双频网卡/无线接收/内置天线/USB 接口/速率 650M, 含安装	个	70.00
80	打印机电缆线	5 米/免驱动/双层屏蔽/磁环抗干扰/线芯为镀锡铜芯/双芯/金属编织网屏蔽层/PVC 外被/含安装	条	55.00
81	打印机电缆线	3 米/免驱动/双层屏蔽/磁环抗干扰/线芯为镀锡铜芯/双芯/金属编织网屏蔽层/PVC 外被/含安装	条	30.00
82	打印机电缆线	1.5 米/免驱动/双层屏蔽/磁环抗干扰/线芯为镀锡铜芯/双芯/金属编织网屏蔽层/PVC 外被/含安装	条	20.00
83	电源线	国际三插电源线/三孔设备通过/支持 2500W 大功率/126 根加粗钢芯/额定电压 AC 250V/插片材料: 黄铜镀镍/含安装	条	20.00
84	高清视频线	15 米/4K 版/60HZ 高清线/镀金热拨插/屏蔽抗干扰/带度: 18Gbps/端子: 镀金/导体: 精炼铜/屏蔽: 铝箔+编织/外壳: 铝合金/即插即用/含安装	条	260.00
85	高清视频线	5 米/4K 版/60HZ 高清线/镀金热拨插/屏蔽抗干扰/带度: 18Gbps/端子: 镀金/导体: 精炼铜/屏蔽: 铝箔+编织/外壳: 铝合金/即插即用/含安装	条	80.00
86	高清视频线	3 米/4K 版/60HZ 高清线/镀金热拨插/屏蔽抗干扰/带度: 18Gbps/端子: 镀金/导体: 精炼铜/屏蔽: 铝箔+编织/外壳: 铝合金/即插即用/含安装	条	60.00
87	高清视频线	1.5 米/4K 版/60HZ 高清线/镀金热拨插/屏蔽抗干扰/带度: 18Gbps/端子: 镀金/导体: 精炼铜/屏蔽: 铝箔+编织/外壳: 铝合金/即插即用/含安装	条	55.00
88	激光笔	红光激光笔/超链接/百米远控/上下翻页/亮度调度/全/黑屏/180 天续航/即插即用/, 含安装	个	110.00

注: 本次采购产品不限制品牌型号, 以所列技术要求中的技术标准、规格为基础, 应满足其技术功能要求, 磋商文件中若涉及参考规格、型号、专利等有倾向性或排斥性的内容均不作为必要的要求, 申请人根据自身情况如实填写所供应产品。成交后, 双方可在合同中约定, 根据采购人实际使用需求可进行适当调整。